

617

FAAC

Electromechanical barrier

Barrière électromécanique

Barrera electromecánica

FAAC 617

FAAC 617 is a non-reversing electro-mechanical gearmotor, suitable for automating car-parks, accesses or private areas.

A strong, sturdy bearing structure in steel with cathodolysis treatment, painted with polyester powders.

There is also a version with housing and door in stainless-steel sheet. FAAC 617 is the optimal solution for barriers up to 7,00 meters beams.

Customised release key enabling the barrier to be moved by hand in case of a power cut.

Built-in equipment, including both opening and closing decelerations, plus an anti-crushing safety device (optional item). Quick changeover to right- or left-hand version.



617

617

FAAC

FAAC 617

FAAC 617 est un motoréducteur électromécanique irréversible pour l'automatisation de parkings, d'accès ou de zones privées. Structure porteuse solide et résistante en acier traité par cataphorèse et peinte aux poudres polyester ou version avec capot et porte en tôle d'acier inox.

FAAC 617 est la solution idéale pour barrières jusqu'à 7 mètres de passage.

Clé de déverrouillage personnalisée pour permettre le mouvement manuel de la barrière en cas de coupure de courant.

Armoire incorporée avec ralentissements en fermeture et ouverture et sécurité anti-écrasement (en option). Transformation rapide version droite/gauche

FAAC 617

FAAC 617 es un motorreductor electro-mecánico irreversible, apto para la automatización de aparcamientos, accesos o áreas privadas.

Estructura portante sólida y robusta, de acero tratado con cataforesis y pintado con polvos de poliéster, o bien versión con cárter y portezuela de chapa de acero inox.

FAAC 617 es la solución ideal para barreras hasta 7 metros de ancho.

Llave de desbloqueo personalizada para permitir el movimiento manual de la barrera si faltara la alimentación.

Equipo incorporado con deceleraciones en cierre y en apertura y dispositivo de seguridad antiplastamiento (opcional). Rápida transformación en la versión derecha o izquierda.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

FAAC 617

POWER SUPPLY ALIMENTATION ALIMENTACION	230 Vac
POWER PUISSANCE POTENCIA	380 W
THERMAL PROTECTION PROTECTION THERMIQUE PROTECCIÓN TÉRMICA	140 °C
MAX TORQUE COUPLE MAXI PAR MÁX.	150 Nm
MAX. BEAM LENGTH LONGUEUR MAXI LISSE LONGITUD BARRA MÁX	7 m
OPENING TIME TEMPS D'OUVERTURE TIEMPO APERTURA	8 sec
MINIMUM INDICATIVE HOURLY CYCLES AT 20°C CYCLES/HEURE MINIMUM INDICATIFS A 20° C CICLOS POR HORA MÍNIMOS INDICATIVOS A 20°C	≥ 130
OPERATING AMBIENT TEMPERATURE TEMPERATURE D'UTILISATION TEMPERATURA AMBIENTE	
OPERATOR WEIGHT POIDS OPERATEUR PESO OPERADOR	69 Kg
OPERATOR DIMENSIONS DIMENSIONS OPERATEUR DIMENSIONES OPEADOR	410x210x 1085 mm

FAAC S.P.A.
Via Benini, 1
40069 Zola Predosa (Bo) Italy
Tel. +39 051 61724
Fax +39 051 758518
e-mail: www.faacgroup.com